

AUFSATZ STREUAUTOMAT AS 100 - 185

Wie bei allen Streuautomaten von SPRINGER waren auch bei den Streuautomaten der Serie AS 100 bis AS 185 die Aspekte: höchste Qualität, geringer Verschleiß und absolute Zuverlässigkeit, selbst bei widrigsten Bedingungen, zentrale Anforderungen bei der Entwicklung.

- Niedrige Bauweise mit tiefem Schwerpunkt
- Doppelschneckenförderanlage
- Vollhydraulischer Antrieb
- Wegeabhängige Steuerung
- Drehzahlrückmeldung mit Soll-Ist-Vergleich für genaueste Dosierung
- Hochklappbare Streuvorrichtung
- Streustoffrutsche und Streuteller aus Edelstahl
- Mechanische Streubildverstellung (optional elektrisch)
- Manuelle Nothandbetätigung
- Klappdach aus PVC zur vollständigen Öffnung
- Abstellstützen spindelverstellbar
- Zwei Stück LED-Blitzleuchten
- Optional in Doppelkammerausführung
- Optional mit elektronischer Streukontrolle
- Optional mit Feuchtsalz
- Optional Edelstahlausführung



TYP	Behältervolumen	FS*	DB*	Gewicht ca.
AS 100	0,6 / 0,8 m ³	X	X	400 kg
AS 135	1,1 m ³	X	X	420 kg
AS 145	1,1 / 1,3 m ³		X	390 kg
AS 155	0,8m ³		X	410 kg
AS 180	1 m ³	X	X	500 kg
AS 185	1,2 / 1,4 m ³		X	530 kg

Streubreite: ca. 1-6 m
Streumenge Salz: 5-40 g/m²
Streumenge Splitt: 30-200g/m²

*FS ... Feuchtsalz möglich
 *DB ... Doppelkammer möglich