



SOC DE GUIDAGE CHASSE-NEIGE LATÉRAL pour camions



Lorsqu'il s'agit de dégager de la neige, de la neige mouillée et de la neige gelée, les chasse-neige latéraux à soc de guidage Springer sont un élément essentiel dans le service de déneigement. La qualité de finition, la fonctionnalité ainsi que la disponibilité pour presque tous les dispositifs de montage sont des conditions préalables à un service de déneigement sans faille.

La neige, la glace et le sel mettent le matériel à mal. Dans ce cas, il faut éviter les dommages sur le revêtement des routes et les bordures de trottoirs ainsi qu'une usure due au fonctionnement. La construction faisant appel à un haut niveau de qualité présente un défi particulier pour les ingénieurs. Le résultat : des lames comme le chasse-neige latéral à soc de guidage, spécial pour camions. Comme pour les autres modèles de cette série, ils possèdent une protection antichoc et une compensation de niveau. Les lames,

- Sécurisation automatique grâce à la lame montante prétendue
- Ajustement mécanique du niveau dans des encoches pivotantes
- Patin à réglage rapide (avec semelles d'usure interchangeables)
- Roulettes avec réglage à broche (option)
- Semelles et rails d'usure vissés Hardox 450
- Drapeaux de délimitation
- Dispositif de pivotement hydraulique

composées de deux ou plusieurs éléments reliés avec le cadre indépendamment l'un de l'autre dans la bande de guidage se rétractent vers l'arrière et vers le haut en passant sur des obstacles. De plus, cette série est également équipée du système de changement rapide de Springer Kommunaltechnik. Ce qui garantit un montage sûr et rapide de la lame sur le véhicule porteur. Springer Kommunaltechnik GmbH propose ainsi des chasse-neige pour les conditions hivernales les plus dures et pour chaque nécessité.

- Dispositif hydraulique de levée et de pression avec freinage d'abaissement
- Marquage d'avertissement conformément au code de la route
- Protection contre la neige poudreuse ou pare-vent
- Éclairage de délimitation de la lame à lampes à LED
- Option, avec lame de finition hydraulique

| Type | Largeur de déneigement à 34° | Largeur de déneigement mm | Hauteur de la lame au centre/à droite mm | Segments de la lame de raclage | Poids de la lame env. |
|--------------|------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| SHE/B 3205-3 | (30°) 2770 mm | 3200 mm | 1190/1475 mm | 3 | 1100 kg |
| SHE/B 3404-4 | (30°) 3000 mm | 3450 mm | 1300/1500 mm | 4 | 1250 kg |
| SHE/B 3604-4 | 3000 mm | 3600 mm | 1190/1475 mm | 4 | 1320 kg |
| SHE/B 4104-4 | 3400 mm | 4100 mm | 1190/1475 mm | 4 | 1400 kg |

